

## Kobra 245 TS HS-6

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Šíře vstupu:                       | 245 mm                 |
| Stupeň utajení DIN 66399:          | P-7 F-3                |
| Stupeň utajení DIN 32757:          | 6                      |
| Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.: | PT (přísně tajné)      |
| Šíře řezu:                         | 0,8x5 mm (příčný řez)  |
| Kapacita skartace*:                | 4-5 A4/70g; 3-4 A4/80g |
| Materiál ke skartaci:              | papír, filmy           |
| Rychlost skartace:                 | 0,08 m/sec.            |
| Hlučnost (naprázdno/při skartaci): | 54/55 dba              |
| Síťové napájení:                   | 230 V                  |
| Příkon:                            | 460 W                  |
| Objem odpadního nádoby:            | 40 l                   |
| Rozměry (ŠxHxV):                   | 400 x 360 x 610 mm     |
| Hmotnost:                          | 29 kg                  |
| EAN kód:                           | 8026064998969          |



\*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Skartovačky s modernizovaným systémem obsluhy **Touch Screen**. **Model HS je určen pro skartaci přísně tajných dokumentů. Speciální řezný mechanismus rozřeže list papíru A4 až na 20000 mikročastic** a zajistí tak jejich nečitelnost. Kvalitní zpracování řezných nožů pro spolehlivou a bezchybnou skartaci při malé spotřebě energie. Stroj se vyznačuje snadnou obsluhou, automatickým systémem start/stop, výkonným motorem schopným nepřetržité práce až 24 hodin denně a systémem chlazení motoru proti přehřátí. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky kterému nedochází ke spotřebě energie ve stavu stand-by. Funkce automatického vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek.

**Skartace 24 hodin denně** – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

**Super Potential Power Unit** – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení

**Touch Screen** – dotykový ovládací panel s led indikátory

**Energy Smart** – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

**Automatický stop** – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek

**Automatický zpětný chod** – zabráňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

